

แอร์พีเอสไอ

เย็นเร็ว เย็นนาน เย็นล้าน%



แผงคอยล์เป็นทองแดง



ท่อน้ำยาทำจากวัสดุทองแดงคุณภาพ 100% ตามมาตรฐานระดับสากล ทำให้กระแสการเดินของน้ำยาทำความเย็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม และยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการกัดกร่อน พู่หรือรั้วซึม ได้ดีกว่าอลูมิเนียม

Protect compressor



เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศ การทำงานสร้างความเย็นได้อย่างต่อเนื่อง คอมเพรสเซอร์ยังกะทำงานได้ปกติ แม้อุณหภูมิภายนอกมีความร้อนสูง

ระบบป้องกันไฟกระชาก



ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ช้ตกและไฟเกิน ซึ่งสามารถทนแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 130-270 V ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าตกหรือไฟกระชาก

ฟังก์ชัน I Clean



ระบบล้างทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ระบบสามารถล้างสิ่งตกค้าง ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันการเกิดของเชื้อรา เพื่อความสะอาดและปราศจากฝุ่นละอองตกค้างที่ไม่พึงประสงค์

Turbo Mode



การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หลังจากเปิดการใช้งานทำให้อุณหภูมิห้องเย็นลง 1.5 °C เย็นเร็วขึ้น 47% และปริมาณอากาศเพิ่มขึ้น 25%

Swing Feature



ระบบกระจายแรงลมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเย็นอย่างทั่วถึง ครอบคลุมการปรับทิศทางลมได้ทั้งแบบขึ้น-ลง



แอร์พีเอสไอ

เย็นเร็ว เย็นนาน เย็นล้ำน%™

คุณสมบัติ

- ฟังก์ชัน I Clean โหมดทำความสะอาดตัวเอง
- ECO โหมดประหยัดพลังงาน
- Protect compressor
- ระบบ AUTORESTART
- น้ำยา R32 ทำความเย็นได้เร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบ Timer on-off ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชม.



TECHNICAL SPECIFICATION

		I24A24
Specifications	ขนาดของ BTU (Btu/h)	24,500
	ขนาดการทำความเย็น (W)	7,000
	อัตราประสิทธิภาพของพลังงาน (Btu/w-h)	18.25
	แหล่งจ่ายไฟ (v/ph/Hz)	220V-240-1/50Hz
	กำลังไฟฟ้าเข้า (W)	2,200
Indoor unit	สีหน้าทาก	สีขาว
	ระบบแสดงอุณหภูมิ	Blacklight (ไฟเรืองแสง)
	ระดับความเร็วพัดลม	5steps,turbo,Auto
	ระดับความเร็วรอบพัดลมคอยล์เย็น (rpm)	1330/1180/1050/900
	การกระจายลม	Auto-swing(Updow) Manual(Ringt-Lift)
	ขนาด กว้างxยาวxสูง (mm)	1089x328x227
	ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	1155x395x315
	น้ำหนัก (kg)	12.5
Outdoor unit	DC มอเตอร์	ZKFP-50-10-1L
	สีชุดภายนอก	สีขาว
	ขนาด กว้างxยาวxสูง (mm)	900x350x700
	ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	1020x430x755
	น้ำหนัก (kg)	40
	คอมเพรสเซอร์แอร์	C-6RZ146H3DFF
	ความยาวการเดินท่อสูงสุด (m)	4
	สารทำความเย็น	R32
	ปริมาณน้ำยา (g)	1,120
	ท่อของเหลว (mm)	Dg4-Ø6.35(1/4")
	ท่อก๊าซ (mm)	Dg13-Ø15.88(5/8")
Outdoor unit	DC มอเตอร์	ZWB2710L11AL
	พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)	10.3

