

รุ่น PC250




- รหัสสินค้า : G10
- ชื่อสินค้า : ตู้คอนโทรลโซลาร์เซลล์ รุ่น PC250
- การใช้งาน : สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 25kW (3 เฟส) ใช้ควบคุมและป้องกันการไหลของไฟฟ้า ทั้งฝั่ง DC และ AC
- ขนาดสินค้า : 60 x 75 x 25 เซนติเมตร
- น้ำหนักสินค้า : 29.82 กิโลกรัม

คุณสมบัติเด่น

- ✓ ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน
- ✓ เพิ่มความปลอดภัยของระบบโซลาร์เซลล์
- ✓ เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร




รองรับระบบ 25kW
อย่างมีประสิทธิภาพ



ครบทั้งระบบป้องกัน
AC และ DC ในตู้เดียว



ป้องกันไฟกระชาก
และฟ้าผ่า



ป้องกันกระแสเกิน
จากแผงโซลาร์เซลล์



มาตรฐาน IP20
ป้องกันวัตถุแข็ง
≥ 12.5 มม.

ตารางอุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์	หน้าที่
AC Breaker 3P.63A 380VAC	ใช้ตัดไฟฝั่ง AC เพื่อความปลอดภัยและหยุดระบบเมื่อเกิดปัญหา
AC SPD 20-400KA 385VAC	ป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า ช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์
DC Fuse 25A 1100VDC	ป้องกันกระแสเกินจากแผงโซลาร์เซลล์ ลดความเสียหายของระบบ
DC SPD 40KA 1100VDC	ป้องกันไฟกระชากฝั่งแผงโซลาร์เซลล์ เพิ่มความปลอดภัยให้อินเวอร์เตอร์
DC Breaker 16A 500-800VDC	ใช้ตัดต่อไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสะดวกต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
Earth Leakage 300-240	ตรวจจับไฟรั่วและตัดวงจรอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
Shunt Trip 230	สั่งตัดเบรกเกอร์อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับสัญญาณควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- ควรติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ เพื่อความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้เกินพิกัดกระแสที่กำหนด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

